

2. ŠACHTY A JÍMKY

2.4. Přechodové prvky

2.4.4. Přechodové desky DN 1000 až DN 3000 - atypické

Uvedené přechodové desky jsme schopni vyrobit v různých variantách provedení. Dle specifických požadavků může výroba atypického řešení obnášet statické posouzení požadovaného řešení autorizovaným statikem ČKAIT a výrobu formovací techniky.

Mezi základní varianty atypické výroby patří:

- Použití betonu vyšších pevnostních tříd v tlaku (dle ČSN EN 206).
- Stupně vlivu prostředí – odolnost XA3, XF4 (dle ČSN EN 206).
- Požadavky na vyšší stupeň vyztužení.
- Atypické tloušťky přechodových desek.

Na všechna námi vyráběná šachtová dna i na všechny základní díly jímek, bez ohledu na jejich DN, vyrábíme odpovídající přechodové desky. Přechodové desky umožňují změnu DN šachtového dna/základního dílu jímky na DN 800/DN 1000. Šachta/jímka pak pokračuje ve zmenšené dimenzi DN 800/DN 1000. Přechodové desky jsou stejně jako šachtová dna/základní díly jímek opatřeny tvarovaným zámkem pro osazení elastomerního těsnění pro vytvoření vodotěsného spoje.

Mezi nejčastější specifické požadavky atypické výroby patří i přechodové desky na objekty nově zhotovené na stavbě nebo na rekonstruované objekty – od pravidelných pravoúhlých po nepravidelné polygony.

Atypické přechodové desky též nabízíme k atypickým šachtovým dnům.

