

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_20/2022_CZ**

staré číslování: 20/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Betonové obrubníky																																														
	B&BC ABO 5-15 B&BC ABO 5-20 B&BC ABO 5-20 P B&BC ABO 5-25 B&BC ABO 5-25P B&BC ABO 8-25 B&BC ABO 8-25P	B&BC ABO 8-25, rohový vnitřní B&BC ABO 8-25, rohový vnější																																														
2	Zamýšlené použití:	Tyto prefabrikované betonové obrubníky jsou určeny pro venkovní použití, pro vnitroblokové komunikace a komunikace klidových zón, nebo k oddělení zatravněných ploch a pochozích prostranství.																																														
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783																																														
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven																																														
5	Systém POSV:	4																																														
6a	Harmonizovaná norma: Oznámený subjekt (NB):	EN 1340 Není relevantní.																																														
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.																																														
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní vlastnosti:</th> <th colspan="3">Vlastnost:</th> <th>Harmonizovaná technická specifikace:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Určené použití:</td> <td>Vnitřní plochy</td> <td>Venkovní plochy</td> <td>Zastřešení</td> <td rowspan="10">EN 1340:2003 /AC:2006</td> </tr> <tr> <td>Emise azbestu</td> <td colspan="3">Neobsahuje</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v ohybu:</td> <td colspan="3">Třída 1S</td> </tr> <tr> <td>Odpor proti smyku/skluzu:</td> <td colspan="3">Vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Tepelná vodivost (W/(mK)):</td> <td colspan="3">NPD</td> </tr> <tr> <td>Chování při vnějším požáru</td> <td>NPD</td> <td>NPD</td> <td>Vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost (pevnosti)</td> <td>Vyhovuje</td> <td>Vyhovuje</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost (odolnost proti smyku/skluzu)</td> <td>Vyhovuje</td> <td>Vyhovuje</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost (povětrnostní vlivy)</td> <td colspan="3">Třída 2B</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň:</td> <td colspan="3">A1</td> </tr> </tbody> </table>			Základní vlastnosti:	Vlastnost:			Harmonizovaná technická specifikace:	Určené použití:	Vnitřní plochy	Venkovní plochy	Zastřešení	EN 1340:2003 /AC:2006	Emise azbestu	Neobsahuje			Pevnost v ohybu:	Třída 1S			Odpor proti smyku/skluzu:	Vyhovuje			Tepelná vodivost (W/(mK)):	NPD			Chování při vnějším požáru	NPD	NPD	Vyhovuje	Trvanlivost (pevnosti)	Vyhovuje	Vyhovuje	NPD	Trvanlivost (odolnost proti smyku/skluzu)	Vyhovuje	Vyhovuje	NPD	Trvanlivost (povětrnostní vlivy)	Třída 2B			Reakce na oheň:	A1		
Základní vlastnosti:	Vlastnost:			Harmonizovaná technická specifikace:																																												
Určené použití:	Vnitřní plochy	Venkovní plochy	Zastřešení	EN 1340:2003 /AC:2006																																												
Emise azbestu	Neobsahuje																																															
Pevnost v ohybu:	Třída 1S																																															
Odpor proti smyku/skluzu:	Vyhovuje																																															
Tepelná vodivost (W/(mK)):	NPD																																															
Chování při vnějším požáru	NPD	NPD	Vyhovuje																																													
Trvanlivost (pevnosti)	Vyhovuje	Vyhovuje	NPD																																													
Trvanlivost (odolnost proti smyku/skluzu)	Vyhovuje	Vyhovuje	NPD																																													
Trvanlivost (povětrnostní vlivy)	Třída 2B																																															
Reakce na oheň:	A1																																															
8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.																																														

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 24.01.2022

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

445 868 777 221

Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Doplňující vlastnosti:</th> <th colspan="3">Vlastnost:</th> <th>Technická specifikace:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Určené použití:</td> <td>Vnitřní plochy</td> <td>Venkovní plochy</td> <td>Zastřešení</td> <td rowspan="4">ČSN EN 1340</td> </tr> <tr> <td>Nasákavost:</td> <td colspan="3">≤ 6%</td> </tr> <tr> <td>Pevnost betonu v tlaku, min.</td> <td colspan="3">fck, cyl = 35 N/mm² ; fck, cube = 45 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti obrušování:</td> <td colspan="3">Třída 4I</td> </tr> <tr> <td>Obsah přírodních radionuklidů</td> <td colspan="3">I < 1</td> <td>Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.</td> </tr> </tbody> </table>				Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:			Technická specifikace:	Určené použití:	Vnitřní plochy	Venkovní plochy	Zastřešení	ČSN EN 1340	Nasákavost:	≤ 6%			Pevnost betonu v tlaku, min.	fck, cyl = 35 N/mm ² ; fck, cube = 45 N/mm ²			Odolnost proti obrušování:	Třída 4I			Obsah přírodních radionuklidů	I < 1			Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.
Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:			Technická specifikace:																										
Určené použití:	Vnitřní plochy	Venkovní plochy	Zastřešení	ČSN EN 1340																										
Nasákavost:	≤ 6%																													
Pevnost betonu v tlaku, min.	fck, cyl = 35 N/mm ² ; fck, cube = 45 N/mm ²																													
Odolnost proti obrušování:	Třída 4I																													
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1			Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.																										
"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech																														
P2	Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek																												