

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_25/2020_CZ**

staré číslování: 33/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Horská vpust', nástavec horské vpusti
	B&BC Vpust' horská 124/62/153/20 B&BC Vpust' horská 124/62/153/30 B&BC Vpust' horská 124/62/153 - 111,5/20(30) L(P) B&BC Vpust' horská 124/62/153 - 86/20(30) L(P) B&BC nástavec horské vpusti 10 B&BC nástavec horské vpusti 20 B&BC nástavec horské vpusti 30 Vpust' horská dle vlastní dokumentace (atypy)	B&BC Vpust' horská 124/62/153/20 SVC B&BC Vpust' horská 124/62/153/30 SVC B&BC Vpust' horská 124/62/153 - 111,5/20(30) L(P) SVC B&BC Vpust' horská 124/62/153 - 86/20(30) L(P) SVC B&BC nástavec horské vpusti 10 SVC B&BC nástavec horské vpusti 20 SVC B&BC nástavec horské vpusti 30 SVC

2	Zamýšlené použití:	Horská vpust' je betonový prefabrikovaný dílec určený pro odvádění srážkových povrchových vod ze strmějšího terénu do stokové sítě, s velkou plochou mříže a s akumulacním prostorem na splaveniny.
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven
5	Systém POSV:	4
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1917
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:	

Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:
	standard	SVC	
Vstupní otvory	Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.		EN 1917:2002 /AC:2008
Mechanická odolnost	min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		
Únosnost zabudovaných stupadel:	- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm - odolnost proti 5 kN vytažovací síly		
Vodotěsnost:	NPD		
Trvanlivost:	vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		
"NPD" = vlastnost není deklarována			

8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.
---	----------------------------------	----------------------

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

438 365 373 802

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1				Deklarované vlastnosti, doplňující:	
Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:		
	standard	SVC			
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206 ČSN P 73 2404		
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4				
	XA1	XA3			
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1		
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.		
"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech					

P2		Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek	
----	--	---	--	---