

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

B&BC_P_PoS_16/2020



Výrobce:

B & BC, a.s.

Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783

Vydává:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo:

B&BC_P_PoS_16/2020

podle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

**Betonové, drátkobetonové a železobetonové hrdlové trouby bez těsnění
Trouby přímé bez těsnění**

Výrobky:

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

Trouby přímé

B&BC Trouba TBP 30/100

B&BC Trouba TBP 60/50

B&BC Trouba TBP 60/100

Trouby hrdlové

B&BC Trouba TBH 30/240

B&BC Trouba TBH 40/250

B&BC Trouba TBH 50/250

B&BC Trouba TBH 60/250

B&BC Trouba TBH 80/250

B&BC Trouba TBD 30/220

B&BC Trouba TBD 40/220

B&BC Trouba TBD 50/220

B&BC Trouba TBD 60/220

B&BC Trouba TBD 80/220

B&BC Trouba TDH 30/240

B&BC Trouba TZH 40/250

B&BC Trouba TZH 50/250

B&BC Trouba TZH 60/250

B&BC Trouba TZH 80/250

B&BC Trouba TDD 30/220

B&BC Trouba TZD 40/220

B&BC Trouba TZD 50/220

B&BC Trouba TZD 60/220

B&BC Trouba TZD 80/220

určené pro stavební účely,

že splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení (STO) č. 030-054993, Trouby bez těsnění
vydané dne: 2017-08-30, vydané: TZÚS Praha, s.p.
2. Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. ve znění NV č.215/2016 Sb. v platném znění
3. Zákon č. 263/2016 Sb., vyhláška č. 422/2016 Sb.

Kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné.

**Výrobce přijal opatření v úrovni podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků
uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.**

**Posouzení shody bylo provedeno podle §5a Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.
ve znění NV č.215/2016 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů :**

1. Stavební technické osvědčení (STO) č. 030-054993, Trouby bez těsnění,
vydané dne: 2017-08-30, vydané: TZÚS Praha, s.p.
2. Certifikát výrobku č. 204/C5a/2017/030-054995, Trouby bez těsnění,
vydaný dne: 2017-09-04, vydaný: TZÚS Praha, s.p.
3. Zpráva o dohledu č.030-057843, Trouby bez těsnění,
vydaná dne: 2019-09-12, vydaná: TZÚS Praha, s.p.

*TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
Zahradní 15, 326 00 Plzeň*

*Autorizovaná osoba č. 204 - pověřená k této činnosti:
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)*

4. Protokol č. 170037S8 o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
vydaný dne 2017-02-24, vydaný: NUKLID, sdružení podnikatelů

*NUKLID, sdružení podnikatelů
Kralovická 1459/59, 32300 Plzeň*

*osoba se zvláštní odbornou způsobilostí: Ing. František Vychytil, CSc.,
povolení SÚJB č.j. 40587/2006*

Ve Zbůchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH
(razítko B&BC)
438 364 930 444

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

B&BC_P_PoS_16/2020



Výrobce:

B & BC, a.s.

Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783

Výrobce je držitelem:

1. Certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 č.QMS-4112/2017 ze dne 2019-10-09
vydaný: STAVCERT Praha, spol. s r.o.
2. Certifikátu environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 č. EMS-1234/2017 ze dne 2019-10-09
vydaný: STAVCERT Praha, spol. s r.o.

STAVCERT Praha, spol. s r.o.
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Certifikační orgán č. 3024 - akreditovaný certifikační orgán:
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Zbůchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.

Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

438 364 930 444

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

P1

Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:		Vlastnost:		Technická specifikace:
		Trouby přímé		
		DN 300	DN 600	
Provedení		beton		---
Trouby	Třída únosnosti	100	63	ČSN EN 1916
	Únosnost ve vrcholovém tlaku	30 kN/m	38 kN/m	

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení

Doplňující vlastnosti:		Vlastnost:					Technická specifikace:
		Trouby hrdlové					
		DN 300	DN 400	DN 500	DN 600	DN 800	
Provedení		beton					---
Trouby	Třída únosnosti	290	225	200	220	170	ČSN EN 1916
	Únosnost ve vrcholovém tlaku	87 kN/m	90 kN/m	100 kN/m	132 kN/m	136 kN/m	

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení

Doplňující vlastnosti:		Vlastnost:					Technická specifikace:
		Trouby hrdlové					
		DN 300	DN 400	DN 500	DN 600	DN 800	
Provedení		drátkobeton	železobeton				---
Trouby	Třída únosnosti	290	230	200	210	220	ČSN EN 1916
	Únosnost ve vrcholovém tlaku	87 kN/m	92 kN/m	100 kN/m	126 kN/m	176 kN/m	

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení

P2

Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

