

staré číslování: 18+19/20xx: 76+77/20xx

CE

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Zbúchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH 
(razítko B&BC)

438 365 309 370


Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

P1

Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:				Technická specifikace:
	skruž, tloušťky stěny:		skruž SVC, tloušťky stěny:		
	90 mm	120 mm	90 mm	120 mm	
Únosnost ve vrcholovém tlaku:	56 kN/m	80 kN/m	56 kN/m	80 kN/m	ČSN EN 1917
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$				ČSN EN 206 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4				
	XA1		XA3		
Cement	NPD		Síranovzdorný cement (SR)		ČSN EN 197-1
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1				Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2

Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

