

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_16/2020_CZ**

staré číslování: 15/20xx; 79/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Betonová (žb.) zákrytová deska pro osazení poklopů, betonová (žb.) přechodová deska pro změnu průměru. B&BC deska zákrytová 62,5-80/20 B&BC deska zákrytová 62,5-100/20 B&BC deska zákrytová 62,5-100/30 SPK B&BC deska zákrytová 80-100/20 SP B&BC deska zákrytová 62,5-120/20 B&BC deska přechodová 80-100/20 SP B&BC deska přechodová 100-120/25 SP	B&BC deska zákrytová 62,5-80/20 SVC B&BC deska zákrytová 62,5-100/20 SVC B&BC deska zákrytová 62,5-100/30 SPK SVC B&BC deska zákrytová 80-100/20 SP SVC B&BC deska zákrytová 62,5-120/20 SVC B&BC deska přechodová 80-100/20 SP SVC B&BC deska přechodová 100-120/25 SP SVC
2	Zamýšlené použití:	Pro osazení do zámku na šachtovou skruž nebo přímo na šachtové dno.	
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783	
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven	
5	Systém POSV:	4	
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1917	
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.	
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.	
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:		
	Základní vlastnosti:	Vlastnost:	Harmonizovaná technická specifikace:
		deska	deska SVC
Vstupní otvory: (průměr)	625 mm	B&BC deska zákrytová 62,5-80/20 B&BC deska zákrytová 62,5-100/20	B&BC deska zákrytová 62,5-100/30 B&BC deska zákrytová 62,5-120/20
	800 mm	B&BC deska zákrytová 80-100/20 B&BC deska přechodová 80-100/20 SP	
	1000 mm	B&BC deska přechodová 100-120/25 SP	
Mechanická odolnost:		Únosnost při svislém směru: min. 300 kN	
Únosnost zabudovaných stupadel:		- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm - odolnost proti 5 kN vytahovací síly	
Vodotěsnost:		žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušební tlaku	
Trvanlivost:		vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²	
		"NPD" = vlastnost není deklarována	
8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH
(razítko B&BC)

438 365 322 936

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:		
	Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:	Technická specifikace:
		deska	deska SVC
Min. pevnost betonu v tlaku		$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$	
Stupeň vlivu prostředí		XC4 XD3 XF4	
		XA1	XA3
Cement		NPD	Síranovzdorný cement (SR)
Obsah přírodních radionuklidů		$I < 1$	
		ČSN EN 206 ČSN P 73 2404	
		ČSN EN 197-1	
		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.	
	"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech		
P2	Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek	

