

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_32/2020_CZ**

staré číslování: 84+85/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1 Jedinečný identifikační kód výrobku: Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy.

B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy D 400

B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy E 600

B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy F 900

Včetně doplňkového sortimentu
Zakázkové provedení:

čisticí díl, výtokový díl, samozhášecí díl, náběhové díly obrubníků, záslepky, přechodová deska
různé stavební délky, dílce s obrubníky (ABO)

2 Zamýšlené použití:

Tyto štěrbinové odvodňovací žlaby typu I se používají pro soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla.
Žlaby nevyžadují žádné další úložné a podpěrné konstrukce.

3 Výrobce:

B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783

4 Zplnomocnění zástupce:

Nebyl ustanoven

5 Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

EN 1433

Oznámený subjekt (NB):

1020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek



Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030051720 (D 400)
Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030052115 (E 600)
Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030059144 (F 900)

6b Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní.

7 Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:

Základní vlastnosti:		Vlastnost:			Harmonizovaná technická specifikace:
		D 400	E 600	F 900	
Vodotěsnost: (spoje)		žádná netěsnost spoje nebo tělesa s utěsněním otevřených konců při naplnění vodou po dobu 30 minut			EN 1433:2002 /A1:2005
Únosnost, deformace při zatížení:	maximální zatížení:	400 kN	600 kN	900 kN	
	trvalé přetvoření:	v souladu s tabulkou č. 11, EN 1433			
Trvanlivost:		třída odolnosti W, nasákavost: střední hodnota ≤ 6,5 %, nasákavost: jednotlivá hodnota ≤ 7 %			
Typ odvodňovacího žlábků:		typ I			

"NPD" = vlastnost není deklarována

8 Příslušná technická dokumentace:

Dokumentace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Zbůchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

438 365 413 973

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_32/2020_CZ**

staré číslování:

84+85/20xx

P1

Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:			Technická specifikace:
	D 400	E 600	F 900	
Vodotěsnost	žádná netěsnost spoje nebo žlabu při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku			ČSN EN 1916
Min. třída pevnosti v tlaku betonu	NPD	C 45/55	C 50/60	ČSN EN 206 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4 XA1			
Obsah přírodních radionuklidů	I <1			Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2

CE štítky

 1020
B & BC, a.s. Sokolská 464, 330 22 Zbůch, CZ 15
EN 1433 Odvodňovací žlábek: Typ I Pro shromažďování a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla
Zatěžovací třída: D 400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování Materiál: Beton Odolnost proti povětrnostním vlivům: W
Technické informace: Technický katalog IV. Štěrbínové žlaby

 1020
B & BC, a.s. Sokolská 464, 330 22 Zbůch, CZ 15
EN 1433 Odvodňovací žlábek: Typ I Pro shromažďování a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla
Zatěžovací třída: E 600 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování Materiál: Beton Odolnost proti povětrnostním vlivům: W
Technické informace: Technický katalog IV. Štěrbínové žlaby

 1020
B & BC, a.s. Sokolská 464, 330 22 Zbůch, CZ 15
EN 1433 Odvodňovací žlábek: Typ I Pro shromažďování a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla
Zatěžovací třída: F 900 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování Materiál: Beton Odolnost proti povětrnostním vlivům: W
Technické informace: Technický katalog IV. Štěrbínové žlaby

Ve Zbůchu dne 06.01.2020

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítka B&BC)

438 365 413 973